

28,4 [1,117]"

27,6 [1,085]"

43,90 [1,728]"

342,3 [13,476]" min. at fully open condition
 267,3 [10,522]" max. at fully closed condition

TYPE N-FEMALE
 INTERFACE
 PER MIL-348A

Frequency Range: 3GHz
 VSWR max.: 1,20:1 at 3GHz
 Insertion Loss: 0,6dB max at 3GHz
 Phase shift: 180° min at 1 GHz

ZEICHNUNGS-SÄTZE		OBERFLÄCHENBEHANDLUNG		ZUL. ABW.	OBERFLÄCHE	MAßSTAB	GEWICHT	
LS-0103-6161								
				DATUM	NAME	WERKSTOFF		
				BEARB. 29.09.2008	Achkik	BENENNUNG		
				GEPR. 29.09.2008	WDN	Phase Shifter		
				NORM		ZEICHNUNGS-NR.		BLATT
						LS-0103-6161		2
ALLE RECHTE VORBEHALTEN. OHNE UNSERE VORHERIGE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG DARF DIESES DOKUMENT WEDER GANZ, NOCH TEILWEISE, VERVIELFÄLTIGT, FIRMENFREMDEN DRITTEN ZUGÄNGLICH GEMACHT ODER IN SONSTIGER WEISE VERWERTET WERDEN.						EDV-NR.		VON BL.
				ZUST.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME	3
						CODE: C3117		
						KUZ		

